

TRATTAMENTO
PER ESTERNI E INTERNI



1ii INVECCHIANTE IDROREPELENTE PERMANENTE

PER MANUFATTI, PROSPETTI

A FACCIAVISTA E FUGHE

NON CONTIENE
POLIMERI SILICONICI

SCHEDA TECNICA

NOTE CARATTERISTICHE

1ii INVECCHIANTE è un protettivo idrorepellente di fondo, ad alta penetrazione, di colore nero, indispensabile per uniformare e tonalizzare il colore dei manufatti, dei prospetti a facciavista (nella sostituzione di parti ammalorate o deteriorate) e renderli idrorepellenti conferendo al contempo un aspetto "vissuto".

1ii INVECCHIANTE è un protettivo idrorepellente traspirante ideale per scurire ed uniformare le fughe di cemento o di stucchi predosati di tutti i pavimenti posati interni ed esterni rendendole contemporaneamente idrorepellenti allo sporco e alle muffe.

CAMPO DI APPLICAZIONE

1ii INVECCHIANTE è un protettivo naturale nero a basso peso molecolare e viene impiegato per scurire materiali cementizi, stucchi predosati, laterizi, pietre o qualsiasi materiale edile poroso.

Indispensabile per uniformare cotture e/o partite differenti di cotto.



PERICOLO

SCHEMA DI APPLICAZIONE



* con 1ii neutro o con idrorepellente neutro

Resa: per facciavista 2-10 mq/L (1 mano), applicare a spruzzo a bassa pressione o con pennello.

Resa: per fughe 10-20 mq/250 cc (1 mano), applicare con pennello (0,5x3cm).

Questo prodotto non è soggetto al D.LGS. 161/2006, in quanto è un impregnante non filmogeno.

1ii INVECCHIANTE

IDROREPELLENTE PERMANENTE - PER MANUFATTI, PROSPETTI A FACCIAVISTA E FUGHE

DATI CHIMICO-FISICI

Composizione di massima	Silossano oligomero in Ragia Minerale Dearomatizzata a basso peso molecolare
Stato fisico	liquido
Colore	nero
Punto di infiammabilità	36°C
Peso specifico	0,780 g/mL
Nocività	Può causare danni polmonari se ingerito
Tempo di essiccamento	6 ore fuori polvere – 24 indurimento totale
Stabilità in magazzino	12 mesi
ADR	3/ 1993/ III
VOC (direttiva 1999/13/CE)	82,41% (679,71 g/L)
% carbonio volatile	67,81% (559,31 g/L di preparato)

MODALITÀ D'USO

1ii INVECCHIANTE va applicato su supporti perfettamente puliti e asciutti dopo 4-5 giorni dall'ultimo lavaggio specifico, avendo cura di stendere e uniformare bene il prodotto aiutandosi eventualmente con tampone o paglietta bianca. L'applicazione può essere effettuata in una o più mani, facendo in modo che il materiale sia sempre ben saturo. Per l'esterno si sconsiglia l'applicazione su supporti umidi, arroventati dal sole o in giornate molto ventose. Applicare a pennello, a rullo, a spruzzo (bassa pressione), a tampone.

Per invecchiamento di pavimenti e facciavista

Diluire 1ii INVECCHIANTE con l'idrorepellente neutro (1ii, 1AS, 1AF, S70), da 1:1 a 1:20, a secondo dell'invecchiamento che si vuole ottenere. Applicare solo sulla superficie nuova da invecchiare.

Dopo 8 ore: raddoppiare la diluizione dell'1ii INVECCHIANTE con l'idrorepellente neutro e applicare su tutte la superfici vecchie e nuove e uniformare l'eccesso di tonalità con l'idrorepellente neutro prima dell'asciugatura.

Trascorse 24 ore si potrà procedere al trattamento della superficie con FORCOTT o 1AF o 1OR, a secondo dell'effetto finale desiderato, seguendo le tempistiche e le modalità applicative specifiche del prodotto scelto.

Per fughe colorate

Per scurire e uniformare la tonalità delle fughe dei pavimenti, applicare una o più mani di 1ii INVECCHIANTE puro o diluito con 1ii NEUTRO, (il prodotto diluito non perde le sue caratteristiche idrorepellenti) dopo 24 ore dall'applicazione del trattamento. Applicare con pennello di 0,5 x 3 cm, asportare immediatamente eventuali sbavature sulle piastrelle con panno carta. Per prodotto essiccato rimuovere con panno carta imbevuto con acqua ragia.

Resa: La resa per pavimenti e facciavista di 1ii INVECCHIANTE è quella dell'idrorepellente neutro e dipende dalla porosità del materiale da trattare, in genere varia da 2 a 10 mq/L (1 mano).
La resa per fughe: 10-20 mq/250cc puro o diluito (1 mano).

AVVERTENZE

Prima di effettuare il trattamento con 1ii INVECCHIANTE, preparare una superficie di prova, dalla quale si può determinare la tonalizzazione ottenuta. Non applicare su superfici dove sono possibili ristagni di acqua per insufficiente pendenza e in presenza di umidità di risalita persistente in quanto potrebbe favorire lo sfaldamento del materiale stesso.

PRECAUZIONI

1ii INVECCHIANTE contiene solventi inodori infiammabili. E' pertanto proibito fumare o esporre il materiale a fiamme libere. Utilizzare maschere e guanti protettivi e, nel caso di contatto con la pelle, lavare abbondantemente con acqua. 1ii INVECCHIANTE reagisce con l'umidità atmosferica. Evitare il contatto prolungato con l'aria. I contenitori devono essere chiusi ermeticamente. È consigliabile lavorare in ambienti ventilati ed eventualmente indossare maschere protettive per solventi organici (tipo A, colore marrone).

CONFEZIONI: L 0,25x24 - L 5x4 - L 10 - L 25



Professionalità Sicura e Garantita

NEW MADRAS s.r.l.
Via Mammianese Nord, 47 - 51017 Pescia (PT)
tel. 0572 490053 - fax. 0572 477053
info@madras.it - www.madras.it

Per trovare il
punto vendita
più vicino

Numero Verde
800-689150