



## RK10xx OLIO PER DECKING

Protezione-Rifinitura-Manutenzione

**Campi d'impiego:** pavimentazioni esterne, pedane, pontili, darsene, bordi piscina, arredi da giardino.

**Informazioni sul prodotto:** mantiene la naturale bellezza del legno ritardando l'ingrigimento dovuto all'esposizione agli agenti atmosferici. Contiene assorbitori UV ad ampio spettro e catturatori di radicali liberi per ridurre l'azione degradativa delle radiazioni solari. Facile da applicare. Non sfoglia nel tempo, si autoconsuma.

### Istruzioni d'uso

**Legno grezzo.** Preparare il supporto con carta abrasiva grana 150, pulire la superficie dalla polvere di carteggiatura e applicare 2-3 mani di prodotto.

**Manutenzione:** nei manufatti molto esposti agli agenti atmosferici è sufficiente ripristinare la superficie attraverso l'applicazione di 1-2 mani di RK10xx. Se il manufatto è poco esposto alle intemperie le operazioni di ritocco e rinnovo saranno meno frequenti.

**Sovraverniciabilità:** Olio per decking della serie RK10xx.

**Confezioni:** 0,75 L, 2,5 L, 10 L.



Conservare a non meno di 5°C



Verniciare a non meno di 10°C



Pronto all'uso



Pennello, Rullo



Resa 12-20 m<sup>2</sup> / L



Mescolare bene prima dell'uso



Essiccazione tra le mani 2-3 ore



Essiccazione finale 48 ore



Calpestabile dopo 72 ore



**RK1000**  
MIELATO



**RK1001**  
TEAK



**RK1002**  
BIANCO