



VM50xx IMPREGNANTE CLASSICO

Protezione-Rifinitura-Manutenzione

Campi d'impiego: serramenti, arredo da giardino, rivestimenti, balconi, recinzioni, perlinature, travature.

Informazioni sul prodotto: decora e protegge il legno dall'attacco di agenti atmosferici e raggi UV, a eccezione della versione trasparente poiché priva di ossidi di ferro.

Istruzioni d'uso

Legno grezzo. Preparare il supporto con carta abrasiva grana 150, pulire la superficie dalla polvere di carteggiatura e applicare 1-2 mani di prodotto.

Legno tinto/impregnato. È possibile applicare VM50xx su legno trattato con tinte o impregnanti a basso residuo solido. Una volta pulita la superficie, si può carteggiare leggermente con carta abrasiva o scotch brite. Rimuovere la polvere e applicare 1-2 mani di prodotto.

Legno verniciato. Carteggiare con grana 80-150 e riportare il legno allo stato grezzo. Ripulire la superficie e procedere con l'impregnazione.

Sovraverniciabilità: Finiture delle serie classica VF60xx e Impregnanti della serie cerosa VP70xx.

Confezioni: 0,75 L, 2,5 L, 10 L (solo nelle versioni VM5000, VM5023 e VM5030).



Conservare a non meno di 5°C



Verniciare a non meno di 10°C



Pronto all'uso



Pennello, Spruzzo



Resa 20 m² / L



Miscolare bene prima dell'uso



Essiccazione tra le mani 2 ore



Essiccazione finale 8 ore



VM5000
TRASPARENTE



VM5013
LARICE



VM5030
CASTAGNO



VM5015
MOGANO



VM5023
NOCE



VM5021
NOCE SCURO



VM5009
VERDE