



TRATTAMENTO INTERNI
PER RIVESTIMENTI, FACCIAVISTA E TOP

FORCOTT CAMINETTI E TOP

IMPREGNANTE ANTIMACCHIA

IDRO-OLEOREPELLENTE

"EFFETTO BAGNATO LUCIDO" PER INTERNI



SCHEDA TECNICA

NOTE CARATTERISTICHE

FORCOTT CAMINETTI E TOP è un impregnante tonalizzante antimacchia idro-oleorepellente "effetto bagnato lucido" pronto all'uso, per il trattamento di rivestimenti e facciavista in interno, per superfici lisce a basso assorbimento diluire con SOLVENTE F/CH PER INTERNI.

FORCOTT CAMINETTI E TOP, in virtù del suo elevato potere penetrante, è adatto per trattare e proteggere tutte le superfici porose come il cotto e la pietra e tutti quei particolari edili porosi che arricchiscono e impreziosiscono le nostre case.

FORCOTT CAMINETTI E TOP, per la sua resistenza a sostanze sia acide che alcaline, può essere applicato su superfici situate all'interno. L'applicazione del prodotto non altera le caratteristiche visive del supporto e dà il caratteristico "effetto bagnato". Per "effetto bagnato" si intende la tonalità che assume il materiale quando è bagnato con acqua. La finitura lucida o opaca dipende esclusivamente dalle cere di finitura e di mantenimento.

CAMPO DI APPLICAZIONE

Caminetti greche, rivestimenti, top, decori, rivestimenti, archi, colonne, soglie, piani cucine in muratura, cimase, zoccolino, grill, vasi in cotto, klinker grezzo, gres rosso, pietra, ardesia, facciavista, cemento.



PERICOLO

SCHEMA DI APPLICAZIONE



Questo prodotto non è soggetto al D.LGS. 161/2006, in quanto è un impregnante non filmogeno.

FORCOTT CAMINETTI E TOP

IMPREGNANTE ANTIMACCHIA IDRO-OLEOREPELLENTE "EFFETTO BAGNATO LUCIDO" PER INTERNI

DATI CHIMICO-FISICI

Composizione di massima	resina alchidica in solvente sintetico (toluene; 1-2 dicloropropano)
Stato fisico	liquido
Colore	ambrato
Punto di infiammabilità	< 21° C
Peso specifico	1,000 g/L
Nocività	nocivo per inalazione, contatto
Stabilità in magazzino	12 mesi
ADR	3/1993/II
VOC (direttiva 1999/13/CE)	82,74% (827,41 g/L)
VOC (carbonio volatile)	46,52% (465,20 g/L)
Tempi di esecuzione	2 ore fuori polvere, 48 ore pedonabilità

MODALITÀ D'USO

FORCOTT CAMINETTI E TOP deve essere applicato su superfici perfettamente pulite, asciutte e in modo che possa penetrare nei pori ed ancorarsi al supporto.

Per un'applicazione ottimale del prodotto è necessario:

- lavare il supporto (almeno 2 volte) con il detergente specifico,
- lasciare asciugare perfettamente il supporto per almeno 5 giorni,
- fare il trattamento con una o due mani di FORCOTT CAMINETTI E TOP,
- dove occorre, applicare una cera di finitura e di mantenimento.

FORCOTT CAMINETTI E TOP è pronto all'uso. Per superfici compatte, lisce o levigate, diluire in prima mano 1:1 con SOLVENTE F/CH PER INTERNI. Applicare con pennello di setola pura (ideale cm 10x1.5) e paglietta bianca, su superfici pulite e asciutte (dopo almeno 5 giorni dal lavaggio) e che non presentino rifioriture di sali bianchi. La migliore applicazione del prodotto si realizza con due o più mani intervallate da 4 - 5 ore l'una dall'altra. Aiutarsi con paglietta bianca per distribuire uniformemente il prodotto sulla superficie ed eliminare le cordonature del pennello.

Nell'applicare il FORCOTT CAMINETTI E TOP bisogna fare attenzione a non eccedere in prodotto, in modo da non farlo pellicolare. Dopo almeno 48 ore dall'applicazione di FORCOTT CAMINETTI E TOP, per superfici molto ruvide e porose, applicare una mano di SOLWAX COTTO O PIETRA; quando la superficie sarà asciutta, lucidare con un panno o con paglietta bianca.

Per mantenere un effetto più brillante utilizzare periodicamente CREAM STONE "la crema di cera d'api in acqua".

Resa: dipende dall'assorbimento del supporto da trattare, mediamente è di 2 - 4 mq/L (2 mani).

AVVERTENZE

AGITARE PRIMA DELL'USO. Non usare in presenza di umidità persistente. Pagliettare a secco con paglietta blu, per eliminare eccessi di prodotto o cordonature del pennello prima della finitura con SOLWAX.

Il trattamento con FORCOTT CAMINETTI E TOP è da evitarsi su superfici sottoposte a scorrimento o ristagno d'acqua (basamenti, docce, vasche, sanitari, ecc.); in questo caso si consiglia l'applicazione di POLYFLOOR.

PRECAUZIONI

È consigliabile lavorare in ambienti ben ventilati ed eventualmente indossare maschere protettive per solventi organici (tipo A, colore marrone).

CONFEZIONI: L 1x12 - L 5x4 - L 10 - L 25



Professionalità Sicura e Garantita

NEW MADRAS s.r.l.
Via Mammianese Nord, 47 - 51017 Pescia (PT)
tel. 0572 490053 - fax. 0572 477053
info@madras.it- www.madras.it

Per trovare il
punto vendita
più vicino

Numero Verde
800-689150