



RB2x70 FLOOR PRESTIGE

Vernici ad alta resistenza per pavimenti

Campi d'impiego: pavimentazioni in ceramica, grès, pietra, cemento, cotto, legno.

Informazioni sul prodotto: Floor Prestige è la vernice opaca monocomponente ad alto contenuto tecnologico per il rinnovo dei pavimenti. Tenacemente resistente al calpestio e all'abrasione, è adatta anche a superfici molto trafficate. La formulazione all'acqua, inodore e a scarse emissioni COV, rende questa vernice ideale per gli ambienti interni. Floor Prestige è un prodotto lavabile, ad elevata copertura, con forte potere aggrappante su tutte le superfici accuratamente pulite. Nel caso di superfici già vernicate valutare se è necessaria una lieve carteggiatura della vecchia pellicola.

Non necessita di applicazione di primer.

Idoneo per i locali soggetti alla normativa HACCP

Il prodotto è certificato e conforme alla norma UNI 11021:2002

Istruzioni d'uso

Ripulire il manufatto da polvere e grassi che potrebbero impedire l'adesione della vernice. Non si applica su pavimenti trattati con oli, cere o derivati.

Stendere il prodotto sulla superficie. Attendere l'asciugatura (essiccazione tra le mani: attesa minima 2 ore) prima di applicare la seconda mano.

Su superfici calpestabili sono indicate 2 o 3 mani. Aerare il locale dopo l'applicazione del prodotto. Sui manufatti maggiormente sottoposti a usura, Floor Prestige può essere protetta con Finitura per Parquet opaca RP2260.

Sovraverniciabilità: Floor Prestige può essere protetta con Finitura per Parquet opaca RP2260.

Confezioni: 0,75 L, 2,5 L.



Conservare a non meno di 5°C



Verniciare a non meno di 10°C



Pronto all'uso



Pennello, Spruzzo o Rullo



Resa 14 m² / L



Mescolare bene prima dell'uso



Essiccazione tra le mani 2 ore



Essiccazione finale 24 ore



RB 2070
TORTORA



RB 2170
PAPIRO



RB 2270
CEMENTO



RB 2370
PIOMBO



RB 2470
ANTRACITE