



Industria Toscana Vernici
NOI SIAMO IL VOSTRO COLORIFICIO DI FIDUCIA

SCHEDE
TECNICHE

LAVORI

CONSULENZA
ON-LINE

PRODOTTI
SPECIALI

STUCCHI
DECORATIVI



U VUOI COLORARE LA TUA CASA
sando colori e vernici ecologiche?

B025-B026

ECOSINT - SMALTO AD ACQUA

Smalto ecologico lucido ed opaco

Tipologia di Impiego

Smalto inodore ed atossico. Non è infiammabile ed è idoneo per interni ed esterni. Possiede ottima copertura e brillantezza, ed essendo formulato con resine acriliche in emulsione, ha una elevata resistenza alla luce ed all'ingiallimento. Può essere applicato su qualsiasi tipo di supporto in legno, ferro ed intonaco.

Modalità d'uso

Essicca in 3-4 ore a seconda delle condizioni di umidità e temperature ambientali. Pulire immediatamente gli attrezzi dopo l'uso con acqua e sapone. Applicare su supporti esenti da polvere e sostanze grasse. Può essere applicato su supporti già verniciati con smalti alchidici, previa carteggiatura.

Consumo e resa

Resa: mq/Lt 10-12 per una mano.
Diluzione: prima dell'uso a pennello 5%; a spruzzo 10-15 %; con ACQUA.
Applicazione: a pennello, rullo e spruzzo a bassa pressione.

Caratteristiche Chimico-Fisiche

Peso Specifico Kg/Lt.:	1,18 - 1,25
Residuo secco %:	45 - 50
Viscosità Tazza Ford n.4:	26
Essiccazione :	ore
Fuori polvere:	
Al tatto:	2
In profondità:	3
Sovraverniciatura:	6
Caratteristiche del film :	lucido o satinato

<< Elenco schede tecniche

info@i-t-v.it

Industria Toscana Vernici

Via Stradone di Rovezzano, 21 - 50136 Firenze tel. 055/690.158 (3 linee r.a.)
Cap. Sociale L.288.000.000 int. vers. - C.C.I.A.A. Firenze n.115372 Iscr. Trib. n.9766
Cod. Fis. e Partita I.V.A. 00420280489