



Industria Toscana Vernici
NOI SIAMO IL VOSTRO COLORIFICIO DI FIDUCIA

SCHEDE
TECNICHE

LAVORI

CONSULENZA
ON-LINE

PRODOTTI
SPECIALI

STUCCHI
DECORATIVI



U VUOI COLORARE LA TUA CASA
sando colori e vernici ecologiche?

E013

FISSATIVO LIQUIDO PURO

Resina in emulsione acquosa

Tipologia di Impiego

Resina versatica in emulsione acquosa idonea per il consolidamento di superfici murarie friabili o pulverulente (gesso) che richiedono l'applicazione di pitture o stucchi di forte consistenza. Crea un ottimo ancoraggio per ogni tipo di decorazione. Utilizzabile esclusivamente per interni.

Modalità d'uso

Va normalmente diluito in proporzione di una parte di prodotto e nove parti di acqua. Ideale per pareti interne che hanno subito interventi di raschiatura e spazzolatura. Nel caso di supporti che presentano un forte assorbimento si consiglia l'applicazione di 2 mani diluite 1:9, intervallate 6 ore tra loro.

Consumo e resa

Resa: mq/lit 6 - 9 in funzione dell'assorbimento del supporto (diluizione 1:9). Diluizione: con acqua. Applicazione: pennello, rullo e spruzzo a bassa pressione.

Caratteristiche Chimico-Fisiche

Peso Specifico Kg/Lt.: 1,0 ca
Residuo secco %: 50% alla fornitura

Viscosità Tazza Ford n.4:

Essiccazione : ore

Fuori polvere:

Al tatto:

In profondità:

Sovraverniciatura: 6 ore

Caratteristiche del film : non filmogeno alla diluizione 1:9

<< [Elenco schede tecniche](#)

info@i-t-v.it

Industria Toscana Vernici

Via Stradone di Rovezzano, 21 - 50136 Firenze tel. 055/690.158 (3 linee r.a.)

Cap. Sociale L.288.000.000 int. vers. - C.C.I.A.A. Firenze n.115372 Iscr. Trib. n.9766

Cod. Fis. e Partita I.V.A. 00420280489