



**Industria Toscana Vernici**  
NOI SIAMO IL VOSTRO COLORIFICIO DI FIDUCIA

SCHEDE  
TECNICHE

LAVORI

CONSULENZA  
ON-LINE

PRODOTTI  
SPECIALI

STUCCHI  
DECORATIVI



**U** VUOI COLORARE LA TUA CASA  
sando colori e vernici ecologiche?

### L005

FLATTING A FINIRE PER ESTERNO

**Vernice trasparente lucida per esterno**

#### Tipologia di Impiego

Flatting per esterno di ottima qualità.

Indicata per verniciature di infissi in legno esterni e interni, di aspetto brillante e corposo.

#### Modalità d'uso

Pulire accuratamente il supporto di legno, impregnarlo con almeno 2/3 mani di Conservante Neutro o Colorato, carteggiare e quindi applicare la Flatting a Finire per Esterno. Si consiglia l'applicazione di 2/3 mani successive lasciando intercorrere almeno 24 ore tra una mano e l'altra intervallate da accurata carteggiatura.

#### Consumo e resa

Resa: mq/lt 8-10 per mano

Diluizione: a pennello e rullo 10-15%; a spruzzo 15-20% con DILUENTE PER SINTETICI.

#### Caratteristiche Chimico-Fisiche

<b>Peso Specifico Kg/Lt.:</b>	<b>0,940</b>
<b>Residuo secco %:</b>	<b>54</b>
<b>Viscosità Tazza Ford r8:</b>	<b>14</b>
<b>Essiccazione :</b>	<b>ore</b>
<b>Fuori polvere:</b>	
<b>Al tatto:</b>	<b>2 h</b>
<b>In profondità:</b>	<b>8 h</b>
<b>Sovraverniciatura:</b>	<b>24 h</b>
<b>Caratteristiche del film :</b>	<b>brillante trasparente</b>

<< Elenco schede tecniche

**info@i-t-v.it**

Industria Toscana Vernici

Via Stradone di Rovezzano, 21 - 50136 Firenze tel. 055/690.158 (3 linee r.a.)  
Cap. Sociale L.288.000.000 int. vers. - C.C.I.A.A. Firenze n.115372 Iscr. Trib. n.9766  
Cod. Fis. e Partita I.V.A. 00420280489