



Industria Toscana Vernici
NOI SIAMO IL VOSTRO COLORIFICIO DI FIDUCIA

SCHEDE
TECNICHE

LAVORI

CONSULENZA
ON-LINE

PRODOTTI
SPECIALI

STUCCHI
DECORATIVI



U VUOI COLORARE LA TUA CASA
sando colori e vernici ecologiche?

E911

FLORENTIA SUPER

Idropittura per interni traspirante

Tipologia di Impiego

Pittura per interno ad alto potere coprente ed eccellente punto di bianco. E' particolarmente indicata per l'imbiancatura di pareti interne ad intonaco civile. Si puo' colorare con i lavabili Gordon Base o con i coloranti universali. Disponibile nei colori: 5664 (bianco sporco) - 3055 (gesso) - 818 (avorio).

Modalità d'uso

Applicare su superfici precedentemente trattate con Fissativo all'Acqua sia per applicazioni manuali che con sistemi airless.

1° mano: diluire fino al 100% in volume con acqua. 2° mano: diluire al 70-80% in volume con acqua.

La seconda mano deve essere applicata non prima di 12 ore dall'applicazione della prima.

Consumo e resa

Resa: mq/lt. 5 - 6 con due mani.

Diluizione: con acqua.

Applicazione: a pennello, rullo, airless.

Caratteristiche Chimico-Fisiche

Peso Specifico Kg/Lt.: 1,750

Residuo secco %:

Viscosità Tazza Ford n.4: tixotropica

Essiccazione : ore

Fuori polvere:

Al tatto: 4

In profondità: 6

Sovraverniciatura: 12

Caratteristiche del film : opaco

<< Elenco schede tecniche

info@i-t-v.it

Industria Toscana Vernici

Via Stradone di Rovezzano, 21 - 50136 Firenze tel. 055/690.158 (3 linee r.a.)
Cap. Sociale L.288.000.000 int. vers. - C.C.I.A.A. Firenze n.115372 Iscr. Trib. n.9766
Cod. Fis. e Partita I.V.A. 00420280489