

SCHEDE TECNICHE LAVORI

CONSULENZA ON-LINE

PRODOTTI SPECIALI STUCCHI DECORATIV





FOOS

GORDINA PER ESTERNO

Pittura idrorepellente traspirante per esterno

Tipologia di Impiego

Pittura idrorepellente per esterno, dotata di buona resistenza agli agenti atmosferici e di un'ottima copertura. Possiede una buona traspirabilità. Ottima per il restauro architettonico e per le decorazioni edili. Si colora con le tinte Gordon Base.

Modalità d'uso

Applicare una mano di Fissativo al Solvente diluito 1:1 con Diluente per Sintetici.

Diluire: prima mano dal 40 al 50% con acqua. Diluire: seconda mano dal 30 al 35% con acqua.

Consumo e resa

Resa: mq/lt 4 - 5 a due mani

Diluizione: fino al 30 - 50 % in volume con acqua

Applicazione: pennello, rullo e airless

Caratteristiche Chimico-Fisiche

Peso Specifico Kg/Lt.: 1,59

Residuo secco %: 60 - 63

Viscosità Tazza Ford n.4: tixotropica

Essicazione: ore

Fuori polvere:

Al tatto:

In profondità: 8

Sovraverniciatura: 12

Caratteristiche del film : opaco

<< Elenco schede tecniche

info@i-t-v.it

Industria Toscana Vernici Via Stradone di Rovezzano, 21 - 50136 Firenze tel. 055/690.158 (3 linee r.a.) Cap. Sociale L.288.000.000 int. vers. - C.C.I.A.A. Firenze n.115372 Iscr. Trib. n.9766 Cod. Fis. e Partita I.V.A. 00420280489