



Industria Toscana Vernici
NOI SIAMO IL VOSTRO COLORIFICIO DI FIDUCIA

SCHEDE
TECNICHE

LAVORI

CONSULENZA
ON-LINE

PRODOTTI
SPECIALI

STUCCHI
DECORATIVI



U VUOI COLORARE LA TUA CASA
sando colori e vernici ecologiche?

E012

IMPERMEABILIZZANTE PER TETTI

Resina acrilica

Tipologia di Impiego

Resina acrilica in emulsione acquosa idonea per il consolidamento di superfici murarie friabili che richiedono l'applicazione di pitture o stucchi di forte consistenza, creando un ancoraggio ottimo per ogni tipo di decorazione. All'interno è idoneo per impregnare e consolidare pietre o mattoni a faccia vista.

Modalità d'uso

V a normalmente diluito in proporzione di una parte di prodotto e nove parti di acqua. Si può usare a basse diluizioni (1:2-1:3) per rendere lucide balze o zoccoloni rullati o bucciati. Indispensabili per pareti interne che hanno subito interventi di raschiatura e spazzolatura. In caso di supporti che presentano un forte assorbimento si consiglia di applicare 2 mani diluite 1:9, intervallate 6 ore tra loro.

Consumo e resa

Resa: mq/Lt 6-8 alla diluizione di 1:9
Diluizione: per il consolidamento di pareti diluire con acqua 1 a 9.
Applicazione: Pennello, rullo e spruzzo a bassa pressione.

Caratteristiche Chimico-Fisiche

| | |
|-----------------------------------|--|
| Peso Specifico Kg/Lt.: | 1,0 - 1,01 |
| Residuo secco %: | 50 % alla fornitura |
| Viscosità Tazza Ford n.4: | |
| Essiccazione : ore | |
| Fuori polvere: | |
| Al tatto: | |
| In profondità: | |
| Sovraverniciatura: | 6 ore |
| Caratteristiche del film : | non filmogeno alla diluizione 1:9 |

<< Elenco schede tecniche

info@i-t-v.it

Industria Toscana Vernici
Via Stradone di Rovezzano, 21 - 50136 Firenze tel. 055/690.158 (3 linee r.a.)
Cap. Sociale L.288.000.000 int. vers. - C.C.I.A.A. Firenze n.115372 Iscr. Trib. n.9766
Cod. Fis. e Partita I.V.A. 00420280489