



Cebos Color Srl
24040 Osio Sopra (BG)
Via dei Dossi, 7
Tel. +39 035 265141
Fax +39 035 2651431
C.F. & P.Iva 02567630161
info@cebos.it
www.ceboscolor.it

Revisione n.2
Data revisione: 15/07/2019

SCHEMA TECNICA

ST I.004

CEBOVITRA PIU'

Descrizione

Protettivo all'acqua, trasparente lucido a base di resine poliuretaniche per interni ed esterni; le superfici trattate risultano estremamente lavabili e resistenti al graffio. È indicato per la protezione di superfici soggette a frequenti interventi di pulizia.

Confezioni disponibili

1 Lt – 2,5 Lt

Colorazione

Non prevista.

Miscelazione

Miscelare bene il prodotto prima dell'utilizzo.

Supporti idonei

Sono idonei tutti i supporti a gesso, a calce, a civile. Verificare che i fondi siano perfettamente puliti, asciutti e uniformi nell'aspetto e nell'assorbimento.

Preparazione dei supporti

CeboVitra Più è un protettivo, può essere applicato su tutte le finiture acriliche della linea Cebos color per una corretta preparazione del supporto fare riferimento alla scheda tecnica del prodotto utilizzato per la realizzazione dell'effetto scelto.

Applicazione

CeboVitra Più, pronto all'uso, si applica in una o due mani con rullo di pelo corto, attendere la completa essiccazione prima di applicare la seconda mano.

Caratteristiche Tecniche

Essiccazione: 6-8 h

Resa teorica: 8-10 m²/L

Aspetto fisico: Liquido, trasparente.

Peso Specifico: 1,05 g/cm³

pH: 8.5-9

Classificazione VOC (direttiva 2004/42/CE)

Categoria prodotto: Pitture per effetti decorativi (I)

Limite massimo consentito (2010) per prodotto pronto all'uso 200 g/l

CeboVitra Più contiene VOC: 25g/l

Stoccaggio

Il prodotto ha durata garantita 24 mesi se conservato in confezioni originali a temperature comprese tra +5 e +35 °C, in luogo ben asciutto e ventilato, lontano dai raggi del sole e da fonti di calore.

Indicazioni di sicurezza

Il prodotto necessita di misure protettive ambientali e personali; è consigliabile leggere attentamente l'etichetta del prodotto prima di utilizzarlo, areare bene i locali ed evitare contatti prolungati con la pelle. Nel caso di contatto oculare lavare immediatamente gli occhi con acqua pulita; qualora insorgessero irritazioni consultare un medico. Le informazioni per l'utilizzatore sono contenute nella relativa Scheda di Sicurezza.

La presente Scheda Tecnica sostituisce e annulla tutte le altre Schede relative al prodotto descritto, redatte in data precedente. Tutte le informazioni riportate in questa Scheda Tecnica derivano dalla nostra migliore esperienza: tuttavia la Scheda non implica alcuna acquisizione di responsabilità da parte della nostra Società per applicazioni al di fuori del nostro diretto controllo. Il nostro Ufficio Tecnico rimane sempre a vostra disposizione per fornire ulteriori informazioni o chiarimenti.

Cebos Color Srl - sistemi decorativi murali - codice fiscale/partita iva 02567630161