



Industria Toscana Vernici
NOI SIAMO IL VOSTRO COLORIFICIO DI FIDUCIA

SCHEDE
TECNICHE

LAVORI

CONSULENZA
ON-LINE

PRODOTTI
SPECIALI

STUCCHI
DECORATIVI



U VUOI COLORARE LA TUA CASA
sando colori e vernici ecologiche?

B014

SMALTO PER RADIATORI "ASTROLIN"

Smalto sintetico di finitura da interno

Tipologia di Impiego

Smalto sintetico non ingiallente adatto per la verniciatura dei radiatori.
Essicca rapidamente, possiede un buon punto di bianco ed una leggera satinatura.

Modalità d'uso

Non necessita di applicazioni di fondi in quanto ha un alto residuo secco e potere anticorrosivo. Per la preparazione del supporto è necessario uno sgrassaggio della superficie ed una leggera abrasione con carta a grana 120-150.

Consumo e resa

Resa: mq/lit 4 - 5 per ogni mano. Diluizione: 4 -5 % a pennello; 8 -10 % a spruzzo; con DILUENTE PER SINTETICI.
Attendere almeno 24 ore prima di dare temperatura al radiatore.

Caratteristiche Chimico-Fisiche

Peso Specifico Kg/Lt.:	1,64
Residuo secco %:	
Viscosità Tazza Ford n.4:	240
Essiccazione : ore	
Fuori polvere:	
Al tatto:	2
In profondità:	4 - 5
Sovraverniciatura:	8
Caratteristiche del film :	semilucido

<< Elenco schede tecniche

info@i-t-v.it

Industria Toscana Vernici

Via Stradone di Rovezzano, 21 - 50136 Firenze tel. 055/690.158 (3 linee r.a.)
Cap. Sociale L.288.000.000 int. vers. - C.C.I.A.A. Firenze n.115372 Iscr. Trib. n.9766
Cod. Fis. e Partita I.V.A. 00420280489