



Industria Toscana Vernici
NOI SIAMO IL VOSTRO COLORIFICIO DI FIDUCIA

SCHEDE
TECNICHE

LAVORI

CONSULENZA
ON-LINE

PRODOTTI
SPECIALI

STUCCHI
DECORATIVI



U VUOI COLORARE LA TUA CASA
sando colori e vernici ecologiche?

A019

STUCCO A SPRUZZO SINTETICO

Fondo sintetico

Tipologia di Impiego

Fondo multi uso, idoneo per legno, ferro e superfici murarie. E' applicabile a pennello, rullo e spruzzo. Può essere sovraverniciato con qualsiasi tipo di finitura sintetica essiccante a aria (non con prodotti a rapida essiccazione), tempere o lavabili.

Modalità d'uso

Applicabile su fondi asciutti, esenti da polvere e sostanze grasse. Può essere applicato con pennello, rullo e spruzzo. Idoneo per isolare superfici murarie da affioramenti o macchie di colore.

Consumo e resa

Resa: mq/lt 3 - 4 per due mani . Diluizione: 3 -5 % a pennello; 8 -10 % a spruzzo; 5-8% a rullo; con DILUENTE PER SINTETICI.

Caratteristiche Chimico-Fisiche

Peso Specifico Kg/Lt.: 1,53

Residuo secco %:

Viscosità Tazza Ford n.4: 230

Essiccazione : ore

Fuori polvere:

Al tatto: 3

In profondità: 5

Sovraverniciatura: 8

Caratteristiche del film : opaco

<< Elenco schede tecniche

info@i-t-v.it

Industria Toscana Vernici

Via Stradone di Rovezzano, 21 - 50136 Firenze tel. 055/690.158 (3 linee r.a.)

Cap. Sociale L.288.000.000 int. vers. - C.C.I.A.A. Firenze n.115372 Iscr. Trib. n.9766

Cod. Fis. e Partita I.V.A. 00420280489