



Industria Toscana Vernici
NOI SIAMO IL VOSTRO COLORIFICIO DI FIDUCIA

SCHEDE
TECNICHE

LAVORI

CONSULENZA
ON-LINE

PRODOTTI
SPECIALI

STUCCHI
DECORATIVI



U VUOI COLORARE LA TUA CASA
sando colori e vernici ecologiche?

F004

UNICO

Fondo coprente multiuso idrodiluibile

Tipologia di Impiego

Fondo coprente multiuso con funzione isolante e/o ancorante. Come isolante può essere usato su nicotina, macchie d'acqua essiccate, macchie di fumo, tannino del legno, etc. Come ancorante ha ottima adesione su vecchie pitture, legno, materie plastiche (*), metalli ferrosi, lamiere zincate, vetro, ceramica. Carteggiabile a secco. Ricopribile con pitture all'acqua, rivestimenti plastici, smalti all'acqua e smalti sintetici monocomponenti.

(*) Data la varietà di materie plastiche esistenti, si consiglia di effettuare una prova preventiva.

Modalità d'uso

Applicare TAL QUALE, a pennello o spruzzo, sul supporto in essere dopo averlo preventivamente pulito o sgrassato. Attendere 6-8 ore, quindi sopravverniciare con la finitura prescelta.

Consumo e resa

Resa: mq/lit 9-12 a seconda del supporto. Diluizione: non necessaria. Eventualmente diluire con acqua.

Caratteristiche Chimico-Fisiche

Peso Specifico Kg/Lt.: 1,350

Residuo secco %: 64 ca

Viscosità Tazza Ford n.4:

Essiccazione : ore

Fuori polvere:

Al tatto:

In profondità: 4 h

Sovraverniciatura: 6 -8 h

Caratteristiche del film : opaco

<< Elenco schede tecniche

info@i-t-v.it

Industria Toscana Vernici

Via Stradone di Rovezzano, 21 - 50136 Firenze tel. 055/690.158 (3 linee r.a.)

Cap. Sociale L.288.000.000 int. vers. - C.C.I.A.A. Firenze n.115372 Iscr. Trib. n.9766

Cod. Fis. e Partita I.V.A. 00420280489