



Industria Toscana Vernici
NOI SIAMO IL VOSTRO COLORIFICIO DI FIDUCIA

SCHEDE
TECNICHE

LAVORI

CONSULENZA
ON-LINE

PRODOTTI
SPECIALI

STUCCHI
DECORATIVI



U VUOI COLORARE LA TUA CASA
sando colori e vernici ecologiche?

E100

XILOFOND

Fondo consolidante ad alta penetrazione

Tipologia di Impiego

Fissativo ad alta penetrazione e ad alto potere consolidante adatto per la preparazione di superfici sulle quali verrà poi applicato Xilofin.

Modalità d'uso

Prima di applicare Xilofond rimuovere tutte le vecchie pitture che presentano un cattivo ancoraggio. Applicare alla viscosità di fornitura, per pareti che presentano un alto assorbimento applicare due mani "fresco su fresco". Attendere almeno 12 ore prima di procedere alla sopraverniciatura. Temperatura di applicazione: minima 5° C; massima 30° C.

Consumo e resa

Resa teorica : gr./mq. 130 - 150 Consumo: saturare Diluizione: pronto all'uso Applicazione: pennello o spruzzo

Caratteristiche Chimico-Fisiche

Peso Specifico Kg/Lt.: 1,03

Residuo secco %:

Viscosità Tazza Ford n.4:

Essiccazione : ore

Fuori polvere:

Al tatto:

In profondità:

Sopraverniciatura: 8

Caratteristiche del film :

<< [Elenco schede tecniche](#)

info@i-t-v.it

Industria Toscana Vernici

Via Stradone di Rovezzano, 21 - 50136 Firenze tel. 055/690.158 (3 linee r.a.)
Cap. Sociale L.288.000.000 int. vers. - C.C.I.A.A. Firenze n.115372 Iscr. Trib. n.9766
Cod. Fis. e Partita I.V.A. 00420280489