



Industria Toscana Vernici
NOI SIAMO IL VOSTRO COLORIFICIO DI FIDUCIA

SCHEDE
TECNICHE

LAVORI

CONSULENZA
ON-LINE

PRODOTTI
SPECIALI

STUCCHI
DECORATIVI



U VUOI COLORARE LA TUA CASA
sando colori e vernici ecologiche?

L039

LEGNOFIN

Finitura semilucida

Tipologia di Impiego

E' un prodotto creato per la finitura di infissi in legno, con ottime caratteristiche di resistenza all'esterno. Permette di ottenere una finitura morbida al tatto, piena e di aspetto leggermente satinato.

Modalità d'uso

Si applica esclusivamente a spruzzo, airless o airless elettrostatico. E' un prodotto che normalmente si applica con una sola mano ad alto spessore in quanto non dà fenomeni di colatura.
E' applicabile anche una seconda mano dopo 6-8 ore, a seconda delle condizioni ambientali (temperatura e areazione).

Consumo e resa

Resa: mq/Lt 10-15 per ogni mano.
Diluizione: DILUENTE PER LEGNOFIN ELETTROSTATICO
Diluizione secondo il sistema di applicazione, max 5%.

Caratteristiche Chimico-Fisiche

Peso Specifico Kg/Lt.:	0,95 - 1,01
Residuo secco %:	55 - 60
Viscosità Tazza Ford n.4:	pasta tixotropica
Essiccazione :	ore
Fuori polvere:	
Al tatto:	
In profondità:	3 h
Sovraverniciatura:	6 h
Caratteristiche del film :	finitura semilucida

<< Elenco schede tecniche

info@i-t-v.it

Industria Toscana Vernici

Via Stradone di Rovezzano, 21 - 50136 Firenze tel. 055/690.158 (3 linee r.a.)

Cap. Sociale L.288.000.000 int. vers. - C.C.I.A.A. Firenze n.115372 Iscr. Trib. n.9766

Cod. Fis. e Partita I.V.A. 00420280489