



Industria Toscana Vernici
NOI SIAMO IL VOSTRO COLORIFICIO DI FIDUCIA

SCHEDE
TECNICHE

LAVORI

CONSULENZA
ON-LINE

PRODOTTI
SPECIALI

STUCCHI
DECORATIVI



U VUOI COLORARE LA TUA CASA
sando colori e vernici ecologiche?

E015

PLASTICO GRAFFIATO

Pittura murale per decorazioni di interni ed esterni

Tipologia di Impiego

Pittura decorativa per interni ed esterni a base di resine viniliche, ossidi di ferro e biossido di titanio con farine di quarzo a granulometria grossolana variabile.

Può essere applicata su intonaci civili anche precedentemente pitturati purchè presentino un'ottima aderenza.

Modalità d'uso

Si consiglia, quale fondo, l'applicazione di una mano di Fissativo. Per interni, Fissativo all'Acqua diluito 1:6-1:8; per esterni, Fissativo al Solvente diluito 1:2 con diluente D200 se trattasi di intonaci nuovi o di vecchie pitture solide. Nel caso di supporti friabili o di pitture con scarso ancoraggio, dopo raschiatura, applicare una mano di fissativo al solvente diluito 1:1 con D200.

Consumo e resa

Resa: mq/lit 2 - 2,5 in funzione dello spessore desiderato.

Applicazione: a pennello, rullo o con spatola americana.

Diluizione: con acqua a seconda della superficie da trattare e dello spessore desiderato.

Caratteristiche Chimico-Fisiche

Peso Specifico Kg/Lt.: 1,650 ca

Residuo secco %: 75 - 77

Viscosità Tazza Ford n.4:

Essiccazione : ore

Fuori polvere:

Al tatto: 3

In profondità: 8

Sovraverniciatura: 12 a 25°C

Caratteristiche del film : coprente opaco

<< Elenco schede tecniche

info@i-t-v.it

Industria Toscana Vernici

Via Stradone di Rovezzano, 21 - 50136 Firenze tel. 055/690.158 (3 linee r.a.)

Cap. Sociale L.288.000.000 int. vers. - C.C.I.A.A. Firenze n.115372 Iscr. Trib. n.9766

Cod. Fis. e Partita I.V.A. 00420280489